**COSUMAQ**
Representante Oficial Stanley

# MB05 MARTILLO MONTADO

STANLEY®







El nuevo **MB05** esta dise ado para a os de servicio confiable. El amplio rango de flujo permite acoplarlo f cilmente tanto a un mini excavador como a una minicargadora. La base de montaje para la minicargadora cuenta con cuatro posiciones permitiendo atacar mejor pisos y muros.

Todos los modelos est n listos para sujetarse con pernos o bien para acoplarse mediante la base soporte acostumbrada al portador.




**Cubrimos todos los n-gulos que necesita para realizar el trabajo, con la base de montaje de cuatro. posiciones para mini-cargador**

## ESPECIFICACIONES

| | | |
|---|---|---|
| **Clase de Energ a de Impacto** | ft - lb | 500 |
| | J | 680 |
| **Golpes por minuto** | bpm | 650 - 1550 |
| **Rango de caudal** | gpm | 10 - 22 |
| | lpm | 38 - 83 |
| **Presi n de operaci n en hidr ulico** | psi | 1500 - 2000 |
| | bar | 100 - 140 |
| **Presi n de alivio del sistema (Apertura min.)** | psi | 3000 |
| | bar | 207 |
| **Temperatura de aceite (m x.)** | F | 190 |
| | C | 88 |
| **Di metro de manguera (min.)** | plg | 3/4 |
| | mm | 19 |
| **Adaptadores de conexi n tipo y tama o** | Male JIC 37 degree Flare 1-1/16x12 UNF | |
| **Peso: Modelo mini-cargador (con pica)** | lb | 810 |
| | kg | 368 |
| **Peso: Modelo de placa lateral (con pica)** | lb | 480 |
| | kg | 218 |
| **Longitud: Placa lateral (con pica)** | plg | 53 |
| | mm | 1346 |
| **Di metro de la pica** | plg | 2.6 |
| | mm | 67 |
| **Longitud de trabajo de la pica** | plg | 15 |
| | mm | 381 |
| **Presi n de carga de acumulador principal** | psi | 200 +/- 10 |
| | bar | 13.8 +/- 0.7 |
| **Nivel de ruido audible** | dBA | 125 |
| **Tama o del portador: Mini-Cargador** | lb | 4500 - 7000 |
| | kg | 2045 - 3182 |
| **Tama o del portador: Excavador** | lb | 5000 - 8000 |
| | kg | 2273 - 3636 |
| **Tama o del portador: Retro-excavador** | lb | 6000 - 11000 |
| | kg | 2727 - 5000 |

# MB05 MARTILLO MONTADO

COSUMAQ
Representante Oficial Stanley

STANLEY®

## INFORMACION PARA ORDENAR








| MB05 e 00 | MB05 s 02 | MB05 e 04 | MB05 s 04 | MB05 e 05 | MB05 s 05 |
|---|---|---|---|---|---|
| Excacadora, Martillo con placa lateral, con centro de pernos a 9" y ancho interior de 7" diam. de 2.25". Con brida plana para atornillar base de montaje | Mini-cargador Plataforma de 4 posiciones para martillo con placa lateral con centro de pernos a 9" | Excavadora. Con base adaptador CP027 | Mini-cargador. Con base adaptador CP027 | Excavadora. Con base intercambiable | Mini-cargador. Con base intercambiable |

## ACCESORIOS







| 69863 | 69864 | 69865 | 69866 | 69867 |
|---|---|---|---|---|
| Conica | Cincel, corte cruzado | Cincel, corte en linea | Mazo | Placa compactadora |